

汽车保养液 P1001D

编号: PQ-RD3-MP004

版次: A.2

修改日期: 2018.10.22

1. 化学品及企业标识

产品名称: 汽车保养液

产品型号: P1001D

应用范围: 汽车领域

制造商或供应商信息

公司名称: 深圳市派旗纳米技术有限公司

地址: 深圳市龙华区大浪街道石凹村第二工业园 10 号 4 层

电话: +86-755-8529-7596

网址: www.paiqinano.com

应急电话: +86-755-8529-7596

2. 危险性概述

危险性说明

可燃液体 灼伤皮肤/眼睛 注意危险品

防范性说明

预防: 远离热源/火花/热源/热表面, 严禁吸烟

戴防护性手套/防护服/防护面罩/护目镜

危险成份: 有机硅、正辛烷、D40

3. 成分/组成信息

危险成份

化学品名称	CAS 登记号	质量分数
有机硅	保密	20-50%
正辛烷	111-65-9	10-30%
D40	64742-48-9	20-70%

4. 急救措施

通常建议: 立即脱去被污染的衣物。如果有人接触产品后不适, 就医并提供给医生相应物质安全资料表。急救时需佩戴个人防护措施。

眼睛接触: 立即用大量的水冲洗至少 15 分钟并联系医生。取下任何隐形眼镜。

皮肤接触: 立即用大量的水冲洗至少 15 分钟。联系医生并出示有关物质及相关安全信息。

吸入气体：移动至空气流通处，令其保持平静联系医生并出示有关物质及相关安全信息。
误食：不要催吐。如果清醒，大量饮水，请迅速就医并提供给医生相应物质安全资料表。

5. 消防措施

- 5.1 灭火器：泡沫灭火器，二氧化碳灭火器可以使用；用水灭火无效。
- 5.2 火灾产生有害气体：一氧化碳（CO），二氧化碳（CO₂）等。
- 5.3 消防员的特殊防护措施：穿着密闭式全身防护服，包括安全帽使用自给式空气呼吸器
- 5.4 火灾后的残渣和消防用水应根据当地法律处理。

6. 泄漏应急处理

- 6.1 个人防护及急救措施：请参考之前的应急和急救措施。
- 6.2 环境预防措施：禁止倾倒产品至下水道，河流，土壤。
- 6.3 清理方法：使用不与之反应的材料收集废液，置于合适的密闭容器存贮，泄漏物贮存于合适的容器，并贴标签泄漏物需根据当地法规，交当地有处理资质的单位处置根据环保法规，处理受污染的区域。

7. 操作处置与储存

安全操作

勿吸入蒸汽，勿接触皮肤，衣物等。
仅在通风橱或通风良好区域内使用，远离火源，禁止吸烟，预防静电。

存储

基本条件与要求：仅在原容器中存储。定时打开容器，释放可能产生的气体。
注意事项：容器密闭，避光储存在干燥通风处。建议储存温度：< 25 °C。

8. 接触控制/个体防护

- 8.1 危害组成及职业接触限制未规定。
- 8.2 接触限制
 - 8.2.1 操作规程：详见 7，操作和存储。
 - 8.2.2 个人防护设施
 - 呼吸系统防护：在通风不足或长期暴露的状况下，需要使用呼吸防护器具。
 - 手部防护：使用厚 ≥ 0.5 mm 橡胶手套。
 - 眼睛防护：使式护目镜。
 - 身体防护：抗静电的 3 级防护服。
 - 卫生防护：作业场所，禁止饮食吸烟服药，休息前或作业后需洗手，使用护肤乳液予以隔离。
 - 操作流程：请勿吸入蒸汽/气凝胶/雾滴，避免接触眼睛皮肤，遵守操作规程安全规定。
 - 8.2.3 环境限制：禁止倾倒废液至下水道/河流/土壤。

9. 理化特性

外观与性状	无色或微黄色透明液体
气味	轻微溶剂味
闪点	< 21 °C (闭杯)
比重	0.75-0.85

10. 稳定性和反应活性

化学稳定性	溶液在水的存在下缓慢水解，生成硅氧烷、氢气等
水解反应的可能性	与水蒸气，水，醇，胺类发生水解反应，产生气体
贮存条件	避免热源/明火/火花/高温/直晒，按照指导方法贮存和使用不会分解
发生反应的物质	氧化剂/酸/碱/卤化物
水解产物	氢气等

11. 毒理学信息

急性毒性

LC50: >300mg/L; 种类: 大鼠

皮肤腐蚀/刺激

具刺激性

12. 生态资料

生态毒理作用

LC50: >50mg/L, 接触时间: 96 h; 种类: 斑马鱼

生态可降解性

无可利用数据

13. 废弃处置

产品

禁止和含有水和其他活泼氢废液混合。废液根据当地法规，交于有废弃物处理资质的授权公司处置。

被污染的容器及包装

被污染的包装容器应采取与产品相同的废物处置方式处置。

14. 运输信息

产品描述: 可燃液体, 腐蚀性等级: 3

包装组别: II

环境危害：无

15. 法规信息

- 15.1 危险化学品安全管理条例（1987）。
- 15.2 化学危险物品安全管理条例实施细则（1992）。
- 15.3 工作场所安全使用化学品规定（1996）等法规，针对化学危险品的安全使用，生产，存储，运输，装卸等方面均作出了相关规定。
- 15.4 化学品分类和危险性公示通则（GB13690-92 2009 年）属于第 3.2 类中闪点液体消防法。

16. 其他信息

进一步信息：符合国际和相关法律法规。

此安全技术说明书所给出的信息仅作为操作、使用、贮存、运输、处置的安全指导，而不能作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其他相关的物质，除非特别指明。本公司不担保必定使用范围及用途。用户在使用产品前，请咨询公司技术人员。

资料整理部门：技术部

本 MSDS 资料版权归深圳市派旗纳米技术有限公司所有。
未经许可，任何单位或个人不得复制、更改和不合法之使用。