

汽车保养液 P1001D

编号: PQ-RD3-TP004

版次: A.2

修改日期: 2018.10.18

产品简介

该保养液是可在车漆表面形成一层硬度高、弹性好、抗氧化的保护膜。其中的小分子元素可以充分渗透到车漆分子间隙里和微孔中,在其表面形成一层透明护膜膜层,从而提高车漆表面的硬度和抗划痕能力,使漆面保持光亮如新的效果。

性能特点

- 低表面能,优异的疏水疏油性能
- 出色的耐候性,耐蚀性
- 具有硬度高,耐水,耐刮擦,电绝缘性能
- 常温固化,施工工艺简单:采用喷涂,淋涂等

用途

主要用于汽车、摩托车等车漆表面。

理化性质

项目	特性值
外观	无色或微黄色液体
气味	轻微溶剂味
粘度	12-17cP
闪点	< 21 °C
固化条件	常温 5h 表干, 2-5 天完全固化

使用操作指南

- 使用时建议镀晶后再涂抹养护液,不需等待即可达到效果。
- 可以通过淋涂,喷涂,浸涂,旋涂,擦涂等多种方式施工。

储存

干燥通风处避光保存。须被储存在密闭原封包装中,隔绝湿气,常温储存(< 25 °C),储存期限为 1 年。

安全说明

1. 本产品为可燃液体,请在通风良好处使用,并预防静电,远离火源。

2. 本产品具有一定腐蚀性，会灼伤皮肤或眼睛。请勿吸入蒸汽，如不慎吞入，请立即漱口，请勿催吐；如不慎接触皮肤，请迅速脱下衣物，并冲洗；如不慎入眼，请立即用大量清水冲洗并及时就医。
3. 本产品使用后请妥善处理，勿随意丢弃。禁止倾倒产品至下水道，河流，土壤。
4. 清理方法：使用不与之反应的材料收集废液，置于合适的密闭容器存贮。泄漏物贮存于合适的容器，并贴标签泄漏物需根据当地法规，交当地有处理资质的单位处置。根据环保法规处理受污染的区域。

包装规格

1L/瓶

声明：以上资料是根据产品的情况而提供的，鉴于配方、生产工艺、施工条件的不同，以上所有陈述必须根据生产者的情况进行调整，我司不能做出任何承诺。敝司有权对自己的产品进行改革，其产品有任何改动，恕不提前通知。